



Montaż podtynkowy

Aquaria

IP65

Zastosowanie



Aquaria jest skrzynką zaprojektowaną do wykorzystania w środowisku wymagającym podwyższonego stopnia ochrony.

Wyposażenie

- Sztwna podstawa kolor jasnoszary RAL 7030
- Zaślepki izolacyjne śrób mocujących
- Pokrywa przednia kolor jasnoszary RAL 7030
- Drzwi przezroczyste
- Szyba TH
- Etykiety opisowe
- Wspornik izolacyjny z listwą uziemienia (opcjonalnie)
- Zaślepki pustych modułów

Zalety

- Druga klasa izolacji
- Stopień ochrony IP65
- Drzwiczki przezroczyste, wykonane z poliwęglanu
- Odstęp między środkami szyn TH wynosi 125 mm
- Materiał o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
- Zgodność z nomami EN 60439-3; PN-IEC 439-3
- Posiada aprobatę CEBEC oraz znak CE
- Podstawa wykonana z polistyrenu (materiał samogasnący, odporność do 650°C).

Aquaria



Wymiary wys. x szer. x gr.	Liczba modułów	Liczba rzędów	Nr kat.	Opakowanie
120 x 160 x 90	3/5	1	AQA005PG 597956	1/40
200 x 160 x 90	4/8	1	AQA008PG 597957	1/26
225 x 200 x 110	6/12	1	AQA012PG 597958	1/14
250 x 250 x 145	6/12	1	AQA912PG 597959	1
375 x 250 x 145	24	2	AQA024PG 597960	1
550 x 350 x 145	48	3	AQA048PG 597961	1

Akcesoria

Wspornik izolacyjny z listwami PE i N

MTN 005	597962	1/20/120
PE + N = (5 x 10 mm ² + 5 x 10 mm ²) 3-5 modułów		
MTN 010	619319	1/20/120
PE + N = (2 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ²) 4-8 modułów		
MTN 014	619320	1/20/120
PE + N = (2 x 16 mm ² + 12 x 10 mm ²) 6-12 modułów		

MTN 036	619321	1
PE + N = 2(2 x 16 mm ² + 12 x 10 mm ²) 24 moduły		
MTN 048	597966	1/5/30
PE + N = 2(2 x 16 mm ² + 12 x 10 mm ²) 48 modułów		