

ClickShare Mini

Bezprzewodowy system prezentacji



Dzięki ClickShare podłączenie do systemu wideo sali konferencyjnej jest tak proste jak naciśnięcie przycisku...

Po naciśnięciu przycisku obraz z komputera pojawia się na dużym ekranie systemu wideo a dźwięk przekazany jest do systemu nagłośnienia. Urządzenia mobilne jak tablety czy telefony komórkowe (z systemem Android lub iOS) po zainstalowaniu prostej aplikacji mogą również wysłać bezprzewodowo obraz do stacji bazowej ClickShare.

ClickShare zapewnia prelegentowi możliwość prezentacji w dowolnym momencie spotkania oraz pozwala na zmianę prelegentów dosłownie w ciągu sekundy, co czyni spotkanie bardziej dynamicznym i efektywnym a także pozwala na szybsze podejmowanie decyzji.

Błyskawicznie wyświetlisz dane z dowolnego urządzenia

Zestaw ClickShare Mini zawiera dwa nadajniki w formie przycisków oraz odbiornik-stację bazową. Stacja bazowa podłączona jest bezpośrednio z systemem wizualizacji sali konferencyjnej. Użytkownik który chce skorzystać z zasobów sprzętowych sali po prostu podłącza przycisk ClickShare do swojego komputera (PC/MAC). Po kilku chwilach uruchamia się aplikacja i po naciśnięciu przycisku obraz oraz dźwięk z jego komputera wysyłany jest bezprzewodowo do stacji bazowej. W przypadku urządzeń przenośnych (Android, iOS) zamiast przycisku wystarczy darmowa aplikacja ClickShare presenter by przekazać obraz.

Dynamiczne spotkania

ClickShare zmienia sposób w jaki prowadzone są spotkania. Zamiast skupiać się na jednym prelegencie i czekać na swoją kolej wszyscy zainteresowani mogą w dowolnym momencie wziąć udział w prezentacji. ClickShare pozwala dynamicznie udostępniać ekran skracając wymagany czas przełączenia komputerów do jednej sekundy. Prostota i uniwersalność zapewniają swobodę użytkownika bez konieczności wsparcia technika z działu IT.

BARCO

Visibly yours

Click Share Mini CSM-1- specyfikacja techniczna

Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8/8.1 32 oraz 64 bity Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9 Android 2.2 i późniejsze iOS 5 i późniejsze
Wyjścia wideo	HDMI (wideo oraz audio), VGA 15pin
Klatki na sekundę	Do 30fps , zależnie od warunków pracy
Rozdzielczości wyjściowe	HDMI: 1280x720 (720p), 1920x1080 (1080p) VGA: 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x800, 1360x768, 1440x900, 1600x1200
Rozdzielczości wejściowe	Do 2880x1800
Ilość wyświetlanych jednocześnie źródeł	1
Ilość jednoczesnych połączeń	8
Audio	16bitów przy próbkowaniu 22KHz przez gniazdo MiniJack lub HDMI
Obsługa urządzeń przenośnych	Dostępna przez darmową aplikację ClickShare Presenter dla statycznych treści
Protokół autentykacji	WPA2-PSK
Protokół transmisji bezprzewodowej	IEEE 802.11 a/b/g/n
Prędkość transmisji bezprzewodowej	Do 300Mbps
Częstotliwość pracy	2,4GHz oraz 5GHz
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 5V DV 2,6A (dołączony do zestawu)
Porty połączeń	2x USB Host RJ-45 LAN Liniowe wyjście Audio - MiniJack stereo 3,5mm
Temperatura	Praca: 0 – +40 °C Składowanie: -10 - +60 °C
Wilgotność powietrza	Praca: 0 do 80% bez kondensacji Składowanie 0 do 90% bez kondensacji
Montaż do ściany	Załączony w zestawie
Certyfikaty	FCC/CE
Gwarancja	3 lata
Wymiary	Bez anten: 37x186x85mm Z antenami: 125x186x121mm
Waga	530g

Lipiec 2014

Barco jest firmą z certyfikatem ISO 9001
Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Najbardziej aktualną wersję ulotki można znaleźć na www.barco.com

Barco nv
Pres. Kennedypark 35, B-8500 Kortrijk
Europe, Middle East, Africa +32 56 26 20 09

Autoryzowany Dystrybutor
AB-Micro Sp. z o.o.
02-777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14
tel. +48 22 545 15 00
www.abmicro.pl

BARCO